

100 LET

Republica Bohemia



K nákupu vybraných produktů řad Acti 9 a Thorsman získáte:

- nad 2 900 Kč šumivý Bohemia Sekel 0,75 l
- nad 5 800 Kč lahodnou Republicu 0,5 l



přístroje Acti 9



pracovní světla Thorsman



- Akce probíhá od října 2018 do vyprodání zásob.
- Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů.
- Akce se vztahuje jen na jednorázový nákup produktů řady Acti 9 a pracovních světel řady Thorsman v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz.

www.eplus.schneider-electric.cz

Life Is On

Schneider
Electric

Pracovní světla Thorsman

LED technologie, atraktivní design, robustnost, kvalita, praktické vychytávky



Obrázek	Typ	Popis	Obj. číslo
	Ruční světlo LED Mini 1.3, 160 lm	Do kapsy, Li-ion baterie, až 5 h svícení, výkonná technologie LED COB poskytuje silné a rovnoměrné osvětlení (nová technologie Chips on Board), životnost 50 000 h, chytré způsoby uchycení (magnet, háček, na opasek), hmotnost jen 112 g.	IMT33093
	Pracovní čelovka LED 2 W, 100 / 200 lm	Li-pol baterie, až 6 h svícení, 2 úrovně osvětlení, technologie LED COB, životnost 50 000 h, prachotěsná a voděodolná, IP65, bezdotykové ovládání pouhým mávnutím (např. v pracovních rukavicích), širokoúhle osvětlí celý pracovní prostor , popruh pro hlavu i přilbu, hmotnost jen 120 g.	IMT33113
	Nabíjecí pracovní světlo 17R LED, 750 / 1 500 lm	17 W, Li-ion baterie, i autonabíječka, až 3 h svícení, 2 úrovně osvětlení, technologie LED SMD, neoslňuje - čelní difuzor rozptyluje světlo, barevná teplota 4 000 K, CRI: Ra>80, životnost 50 000 h , krytí IP54 / IK07, pogumovaný nárazuvzdorný rám , gumový závěsný popruh, nastavitelná konzola pro různé polohy, teplotní odolnost -10 až +40 °C.	IMT33133
	Pracovní světlo LED 18 W, 1 500 lm	Výkonná technologie LED SMD, neoslňuje - čelní difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo, barevná teplota 4 500 K pro věrné podání barev, CRI: Ra>80, životnost 50 000 hodin , krytí IP54 / IK07, pogumovaný nárazuvzdorný rám , gumový závěsný popruh, nastavitelná konzola pro různé polohy, podsvícený vypínač, teplotní odolnost -25 až +40 °C, energetická třída A+.	IMT33094
	Pracovní světlo LED 30 W, 2 850 lm, 1 zásuvka na krytu vzadu		IMT33099
	Pracovní světlo LED 50 W, 4 000 lm, 2 zásuvky na krytu vzadu		IMT33106
	Stativ	Nastavitelný do výšky 3,1 m, super stabilní, skládací, práškově lakovaný povrch.	IMT33114
	Konzola	Umožní upevnit na stativ až dvě světla.	IMT33115